

## جدول طول دودکش پکیج های فن دار

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		محفظه احتراق باز با دودکش قطر ۶ (m)	دودکش دو لوله (m)			حداکثر طول دودکش دو جداره یا هم محور (m)	ظرفیت دستگاه	مدل دستگاه
۴۰	۹۰		حداکثر طول هر کدام	مجموع طول	طول دو لوله			
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۴	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	کالدا ونزیا Caldia Venezia
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	اپتیما Optima
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۲۵	۲۴ KW	روما Roma
		۷/۵	۱۸	۲۹	۱۴/۵+۱۴/۵	۳/۴۰	۲۸ KW	
۰/۵	۰/۸۵	۱۰	۷ *	۱۲ *	۶+۶ *	۳/۵۰	۲۴ KW	سی وی CV۴۲۴S
۰/۵	۰/۸۵	-	۱۸	۲۸	۱۴+۱۴	۳/۴۰	۲۰ KW	بنسره پرو Benessere Pro
۱	۱/۵	۹/۵	۲۵	۴۰	۲۰+۲۰	۴/۹۰	۲۴ KW	پرلا Perla
		۷/۵	۲۰	۳۲	۱۶+۱۶	۳/۵۰	۲۸ KW	

\* طول های داده شده بر اساس استفاده از تبدیل اتصال ۱۰۰-۶۰ به دودکش قطر ۸۰ میباشد. (کد ۵۰۰۶۵۰۸۰)

نکته : لازم به ذکر است تمام موارد فوق با احتساب یک زانویی ۹۰ درجه می باشد.



## جدول فلنج ها

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				طول دودکش (m)	ظرفیت	مدل دستگاه
۹۰	۴۵											
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۳/۵+۳/۵	$\leq ۳/۵+۳/۵$	۴/۲۵ تا ۳	۲ تا ۲	۲ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۴ KW	کالدا ونزیا Calda Venezia
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱/۵+۱۱/۵	۱۱/۵+۱۱/۵ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۳+۳	$\leq ۳+۳$	۳/۴ تا ۳/۷	۳/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۹	۴۷	۴۵	-	۴۹	۴۷	۴۵	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				طول دودکش (m)	ظرفیت	مدل دستگاه
۹۰	۴۵											
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۳/۵+۳/۵	$\leq ۳/۵+۳/۵$	۴/۲۵ تا ۳	۲-۲	۲ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۴ KW	اوپتیم Optima
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱+۱۱	۱۱+۱۱ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۳+۳	$\leq ۳+۳$	۳/۴ تا ۳/۷	۳/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۵	۴۳	۴۱	-	۴۵	۴۳	۴۱	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				طول دودکش (m)	ظرفیت	مدل دستگاه
۹۰	۴۵											
۰/۵	۰/۸۵	۲۰+۲۰ تا ۱۴+۱۴	۱۴+۱۴ تا ۹/۵+۹/۵	۹/۵+۹/۵ تا ۳/۵+۳/۵	$\leq ۳/۵+۳/۵$	۴/۲۵ تا ۳	۲ تا ۲	۲ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۴ KW	روما Roma
		-	۴۶	۴۴	۴۲	-	۴۶	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۰/۵	۰/۸۵	۱۴/۵+۱۴/۵ تا ۱۱+۱۱	۱۱+۱۱ تا ۷+۷	۷+۷ تا ۳+۳	$\leq ۳+۳$	۳/۴ تا ۳/۷	۳/۷ تا ۱/۷	۱/۷ تا ۰/۸۵	$\leq ۰/۸۵$	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	۴۵	۴۳	۴۱	-	۴۵	۴۳	۴۱	قطر فلنج (mm)		



کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله به همراه آداپتور (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)			طرفیت	مدل دستگاه
۹۰	۴۵									
۰/۸۵	۰/۵	-	-	۲+۲ تا ۶+۶	۲+۲ ≤	۱/۵ تا ۲/۵	۱/۵ ≤	طول دودکش (m)	۲۴ KW	سی وی CV۴۲۴i
		-	-	-	۴۷	-	۴۷	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به ازاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)			ظرفیت	مدل دستگاه
۴۵	۹۰									
۰/۵	۰/۸۵	-	-	-	≤ ۱۴+۱۴	-	≤ ۳/۴	طول دودکش (m)	۳۰ KW	بنسره پرو Benessere
		-	-	-	-	-	-	قطر فلنج (mm)		

کاهش طول به اِزاء هر زانویی (m)		دودکش دو لوله (۸۰-۸۰)				دودکش دو جداره (۶۰-۱۰۰)				ظرفیت	مدل دستگاه
۹۰	۴۵										
۱	۱/۵	-	۱۲+۱۲ تا ۲۰+۲۰	۵+۵ تا ۱۲+۱۲	۵+۵ ≤	۳ تا ۴/۹	۱/۴ تا ۲	۱/۴ ≤	طول دودکش (m)	۲۴ KW	پرلا Perla
		-	-	۴۴	۴۲	-	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		
۱	۱/۵	-	۷+۷ تا ۱۶+۱۶	۲+۲ تا ۷+۷	۲+۲ ≤	۲ تا ۲/۵	۰/۸۵ تا ۲	۰/۸۵ ≤	طول دودکش (m)	۲۸ KW	
		-	-	۴۴	۴۲	-	۴۴	۴۲	قطر فلنج (mm)		

