

سازه‌های هدک پریت و برقاوه ریزی گشیور

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، قدوین معیارها و کاهش خطر پذیری فاشی از زلزله

بخش دیوارها

دیوار حفاظ آجری

جزئیات با درپوش چوب

نام فایل: BI02

درپوش چوبی با چسب و یا میخ نصب شود ۲۰

چوب چهار تراش سرتا سری ۰۰۰۰۰ میلیمتر

داخل جفت نظافت و رنگ شود ۱

چوب چهار تراش 30×50 میلیمتر در
ملات ماسه سیمان کار گذاشته شود ۱

پوشش نهائی - مطابق مشخصات
نقشه‌های معماری ۱

آجر چینی ۱

قرنیز چوبی توسط رول پلاک در
فاصل ۴۰ میلیمتر نصب شود ۲۰

اندود سیمان یا گچ، برای نصب قرنیز
چوبی کاملاً تستبیح شود

پوشش نهائی کف ۱

ساختمار کف مطابق
نقشه‌های سازه

ملات ماسه و سیمان بضمخت
۲۵ میلیمتر و بعیار حداقل ۲۰۰
کیلوگرم سیمان در مترا مکعب

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- پس از کوبیدن میخ روی آن بتونه و صافکاری شود.

صالح، روش‌های ساخت و ویژگیهای ساختار براساس ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵ دفتر فنی، تدوین
معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتابهای اول و دوم این مجموعه خواهد بود.