

## سازه‌های هدک پریت و برقاوه ریزی گشیور

### معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، قدوین معیارها و کاهش خطر پذیری فاشی از زلزله



## بخش دیوارها

### دیوارهای آجری

### جزئیات نعل درگاه

نام فایل: CCD05

سمت چپ (داخل) دیوار	سمت راست (خارج) دیوار	سمت چپ (داخل) دیوار	سمت راست (خارج) دیوار
ساختمان اسکلت فولادی کاربری مسکونی و اداری مکان مابین	ساختمان ماسونری کاربری مسکونی مکان مابین	ساختمان ماسونری کاربری مسکونی مکان مابین	ساختمان ماسونری کاربری مسکونی مکان مابین
اصلی مرطوب-گرم-گرم مرطوب اصلی مرطوب-گرم-گرم مرطوب مکان مابین			



۱- برای چسبندگی بیشتر پشت سنگ با مقتول آهنی دوخته و داخل ملات اجرا شود  
۲- مصالح، روشهای ساخت و ویژگیهای ساختار براساس ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵ دفتر فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتابهای اول و دوم این مجموعه خواهد بود.